ARTICOLO/ITEM: **8006-IST002**

COMBINATORE TELEFONICO GSM



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO 2

Codice articolo: 8006-IST002

Descrizione del prodotto: Combinatore Telefonico GSM



Caratteristiche principali: Combinatore telefonico operante sulla rete GSM. Piccolo e compatto è fornito completo di batteria ricaricabile e antenna GSM (SIM card non inclusa). Può gestire fino a 7 utenti inviando loro SMS, messaggi vocali o entrambi. Il combinatore permette di conoscere, prima ancora di inserire la SIM, quale operatore ha il segnale migliore potendo di conseguenza scegliere la compagnia telefonica più adatta. Provvisto di una uscita per comando di utenze, è possibile inserire e disinserire l'allarme, comandare altre utenze domestiche e riceverne la conferma di avvenuta commutazione. La logica di funzionamento permette di controllare perennemente lo stato della batteria, segnalando sul display: batteria bassa, in carica o batteria non presente (nel caso di batteria irrimediabilmente esaurita). La funzione gestione carichi permette di utilizzarlo come apri cancello. Il combinatore è utilizzabile anche con centrali antincendio essendo alimentabile a 24 Vcc e avendo gli ingressi/uscite collegabili direttamente senza relè. E' dotato della funzione ascolto ambientale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Canali di ingresso: 2, per invio chiamate vocali ed SMS con testo personalizzabile (L1 e L2)
- Morsetto IN di stato impianto: 1
- Morsetto OUT scambio relè pulito: 1
- Ingresso di blocco allarme: 1 BK
- Uscita per comando di utenze: 1 (temporizzata/monostabile/bistabile)
- Uscita per anti-sabotaggio: 1
- Numeri telefonici personalizzabili: 7
- Numeri telefonici per gestione carico: 99
- Blocco chiamate da remoto: presente
- Gestione del credito residuo e della scadenza della carta SIM: presente
- Ascolto ambientale: presente
- Connettore per applicazione di antenna esterna: presente
- Display LCD: retroilluminato, 16x2 (2 righe per 16 caratteri), colore blu
- Alimentazione: 10 ÷ 28 Vcc
- Assorbimento medio a riposo con display spento: 25 mA
- Assorbimento medio in allarme: 150 mA
- Batteria tampone ricaricabile: Litio 3,7 V 900 mAh (in dotazione)
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: +5 °C ÷ +40 °C
- Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm
- Peso: 300 g

ACCESSORI DISPONIBILI

- **1762ANTGSM/MAG** • antenna supplementare con cavo di 2,5 m ed attacco SMA

ITALIANA SENSORI
Via Variante di Cancelliera, 00072 - Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252
www.italianasensori.it
info@italianasensori.it